ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Лог-Ист", ОГРН: 1085022003406

Место нахождения (адрес юридического лица): 107076, РОССИЯ, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокольники, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2, помещ. XVI, этаж 3, ком. 18. Адрес места осуществления деятельности: 140483, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45Б.
Телефон: +74956489064, Адрес электронной почты: info@log-ist.ru

в лице Генерального директора Иванова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава.

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением, 1 и 2 категории по ТР ТС 032/2013 (см. Приложение № 1 на 2 листах).

изготовитель Фирма "VYC Industrial, s.a.u.".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИСПАНИЯ, Barcelona, Avenc del Daví, 22 - Pol. Ind. Can Petit 08227-Terrassa
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9026108900, 8481309108, 8421290009, 8481309908, 8481807399, 8481807900
Серийный выпуск
Европейская директива 2014/68/EU

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 1707-001/0060И, № 1707-002/0061И от 17.07.2025 г., № 1807-001/0062И, № 1807-002/0063И от 18.07.2025 г. – Испытательная лаборатория ООО "Стандарттест".
Обоснования безопасности № ЛИ-2020/03 от 06.05.2020 г., № ЛИ-2014/42 11.09.2019 г., № ЛИ-2013/14 от 11.09.2019 г.
Паспорта и руководства по эксплуатации б/н от 02.06.2025 г.
Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности";
ГОСТ 4666-2015 "Арматура трубопроводная. Требования к маркировке";
ГОСТ 9544-2015 "Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов";
ГОСТ 356-80 "Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды"; ГОСТ 5761-2005 "Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия"; ГОСТ 33423-2015 "Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия".
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты производства отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 04.2023 г.
Договор на выполнение функции изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов б/н от 02.07.2021 г.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.07.2030 включительно

М.П.

(подпись) Иванов Евгений Сергеевич (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ES.PA06.B.16096/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.07.2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ES.PA06.B.16096/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Оборудование, работающее под избыточным давлением, 1 и 2 категории по ТР ТС 032/2013:	
9026108900	Смотровые стекла, типы 365, 366 (категория оборудования – 1 и 2, рабочая среда: газ/пар группы 1 и 2, номинальный диаметр от 32 до 80 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа; номинальный диаметр от 100 до 125 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление – 2,5 МПа; номинальный диаметр 150 мм, максимально допустимое рабочее давление – 1,6 МПа; номинальный диаметр 200 мм, максимально допустимое рабочее давление - 1 МПа); Смотровые стекла, типы 365, 366 (категория оборудования – 2, рабочая среда: жидкость группы 1, номинальный диаметр от 65 до 80 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа; номинальный диаметр от 100 до 125 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление – 2,5 МПа; номинальный диаметр 150 мм, максимально допустимое рабочее давление – 1,6 МПа;	
8481309108, 8481309908	Клапаны обратные, тип 170 (категория оборудования 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 65 до 100 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа); Клапаны обратные, тип 170 (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: пар/газ группы 1 и 2; номинальный диаметр от 32 до 100 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа); Клапаны обратные, тип 172 (категория оборудования: 2; рабочая среда: жидкость группы 1;	

М.П. Заявитель

подпись

Иванов Евгений Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ES.PA06.B.16096/25

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	номинальный диаметр от 125 до 400 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа); Клапаны обратные, тип 172 (категория оборудования: 2; рабочая среда: газ/пар группы 2; номинальный диаметр от 125 до 250 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа); Клапаны обратные, тип: 179 (категория оборудования: 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 32 до 50 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 25 МПа); Клапаны обратные, тип: 179 (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: газ/пар группы 1 и 2; номинальный диаметр от 32 до 50 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 25 МПа);	
8481807399, 8481807900	Клапаны запорные, тип: 147 (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: жидкость группы 1 и газ/пар группы 1 и 2; номинальный диаметр от 32 до 50 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 25 МПа); Клапаны (вентили) запорные, тип 248 (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: жидкость, газ/пар группы 1 и 2; номинальный диаметр от 32 до 200 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление – 4 МПа);	
8421290009	Фильтры сетчатые, тип: 090 (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: жидкость, газ/пар группы 1 и 2; номинальный диаметр от 25 до 200 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление – 4 МПа).	

М.П.

Заявитель

подпись

Иванов Евгений Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)